

Rangee K10



1,6 GHz up to 2,4 GHz	2 GB RAM	8 GB Flash
4 x USB 2.0	2 x USB 3.0	2 x HDMI
1 x COM	2 x RJ/45 LAN	externes Netzteil

Rangee K10 Zero Client

Der Rangee K10 ist ein moderner Thin Client mit einer leistungsfähigen Intel Braswell CPU. Das Gerät besitzt zwei Monitoranschlüsse, die einen Zwei-Monitorbetrieb mit einer Auflösung je Monitor von bis zu 2560x1440 ermöglicht. Ein HDMI-DVI Adapter ist optional erhältlich.

Der Rangee K10 wird als Zero Client mit einem Softwaremodul angeboten und ein Jahr Update- und Management Funktion.

Produktvarianten

	Prozessor	Arbeitspeicher	Flash/DOM Speicher	Betriebssystem	Software-Module	Preis
K10 Barebone	Intel N3160 1,6 GHz	-	-	-	-	190,00 € zzgl. MwSt. 226,10 € inkl. MwSt.
Z-K10-RDP	Intel N3160 1,6 GHz	2GB DDR3	8GB	Rangee Linux	FreeRDP, rdesktop	273,00 € zzgl. MwSt. 324,87 € inkl. MwSt.
Z-K10-ICA	Intel N3160 1,6 GHz	2GB DDR3	8GB	Rangee Linux	Citrix Workspace App (früher Citrix Receiver, ICA Client)	273,00 € zzgl. MwSt. 324,87 € inkl. MwSt.
Z-K10-VDI	Intel N3160 1,6 GHz	2GB DDR3	8GB	Rangee Linux	Vmware View (Blast + PCoIP + RDP)	273,00 € zzgl. MwSt. 324,87 € inkl. MwSt.

* zur Verfügung stehen ICA (HDX, XenAPP, Xendesktop), RDP (RemoteFX), VMware View (RDP, PCoIP), VPN Client (OpenVPN, CiscoVPN, IPSec, etc), Mozilla Firefox und viele mehr!

** weitere Windows kompatible Software kann dazu installiert werden. Remote Management über AD Richtlinien oder über Rangee Kommbbox/TCMS

Technische Spezifikationen

System

Prozessor	Intel N3160 Quad Core 1,6 GHz up to 2,4 GHz
RAM	2 GB S0 DIMM DDR3 RAM
Flash/DOM Speicher	8GB SATA Flash

Grafik

max. Auflösung	bis zu zwei Monitore mit je 2560x 1600 bei 60 Hz
Video Memory	bis zu 1GB UMA Rahmenpuffergröße
Grafik Ausgänge	2 x HDMI

Audio

Anschlüsse	1 x Audio-Out, 1 x Audio-In
------------	-----------------------------

Schnittstellen

USB	2 x USB 3.0, 4 x USB2.0
COM	1x COM

Netzwerk

Ethernet	2 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet
Wireless LAN	Unterstützung für USB-Sticks und Mini-PCI-Karten optional erhältlich

Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	160 x 35 x 125 mm
Gewicht	1,2 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5° C bis 40° C

Stromversorgung

Netzteil	externes Netzteil
Leistungsaufnahme	110-220V 9 Watt Stromverbrauch (idle)

Ausstattung

Garantie	3 Jahre Bring-In inkl. Vorabaustauschservice innerhalb des 1. Monats ab Kauf, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
VESA Halterung	enthalten
Remote Management über Webbrowser und TCMS (optional erhältlich)	
Betriebssystem	Rangee Linux Thin Client OS oder Windows embedded

Zubehör

22920014	Vesa Mount für LT-Hardware	Vesa Mount Halterung Vesa 100/100	23,00 € zzgl. MwSt 27,37 € inkl. MwSt
15000081	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Garantieverlängerung mit Bring-In Service	26,00 € zzgl. MwSt 30,94 € inkl. MwSt
15000082	5 Jahre Vorabaustausch	5 Jahre Garantieverlängerung mit Vorabaustausch Service	85,00 € zzgl. MwSt 101,15 € inkl. MwSt
34290014	HDMI-DVI-Adapter	HDMI zu DVI-D 24+1 20cm	10,74 € zzgl. MwSt 12,78 € inkl. MwSt



Vorderseite



Rückseite



Rangee GmbH
Gut-Dämme-Straße 11
52070 Aachen/Germany

Tel: +49 (0)241-997 28 50
Fax: +49 (0)241-997 28 59
Email: info@rangee.com



DE 743 133 53

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Rangee GmbH, 02/2019