

Rangee LT580



2 GHz Quad Core	2 GB RAM	8 GB Flash
4 x USB 2.0	2 x USB 3.0	PCIe Karte
Quad Monitor	PC Upgrade Kit	externes Netzteil

Rangee LT580 Thin Client

Der Rangee LT580 basiert auf der leistungsfähigen Intel Baytrail Quadcore CPU J1900 mit 2 GHz Grundtaktung. Damit ist das Gerät auch für den Betrieb als Mini PC geeignet. Das Gehäuse bietet eine PCI Erweiterungsmöglichkeit. Durch Erweiterung mit einer Grafikkarte lassen sich Arbeitsplätze für bis zu 4 Monitoren herstellen.

Der Rangee LT580 ist eine flexible Thin Client Lösung für alle Anwendungsfälle, die über den Anforderungen an einen Standard Thin Client hinausgehen.

Sechs verschiedene Varianten

	Prozessor	Arbeits- speicher	Flash/DOM Speicher	Betriebs- system	Software-Module	Preis
LT580-Barebone	Intel J1900 2,0 GHz	-	-	-	-	337,00 € zzgl. MwSt. 401,03 € inkl. MwSt.
TC-LT580-XL	Intel J1900 2,0 GHz	4GB DDR3	30 GB	Rangee Linux	Alle Softwaremodule nach Wahl	545,00 € zzgl. MwSt. 648,55 € inkl. MwSt.
WBT-LT580-XL	Intel J1900 2,0 GHz	4GB DDR3	30 GB	Microsoft Windows IOT	ICA, RDP, VmwareView, IE	599,00 € zzgl. MwSt. 712,81 € inkl. MwSt.

* zur Verfügung stehen ICA (HDX, XenAPP, Xendesktop), RDP (RemoteFX), VMware View (RDP, PCoIP), VPN Client (OpenVPN, CiscoVPN, IPSec, etc) , Mozilla Firefox und viele mehr!

** weitere Windows kompatible Software kann dazu installiert werden. Remote Management über AD Richtlinien oder über Rangee Kommbbox/TCMS

Technische Spezifikationen

System

Prozessor	Intel J1900 Quad Core 2,0 GHz
RAM	4 GB SO DIMM DDR3 RAM
Flash/DOM Speicher	30 GB SATA Flash

Grafik

max. Auflösung	bis zu zwei Monitore mit je 2560x 1600 bei 60 Hz Single Monitor mit DP bis zu 3840 x 2160 bei 30Hz
Video Memory	bis zu 1GB UMA Rahmenpuffergröße
Grafik Ausgänge	1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA

Audio

Anschlüsse	1 x Audio-Out
------------	---------------

Schnittstellen

USB	2 x USB 2.0 vorne, 2 x USB2.0 hinten, 2 x USB3.0 hinten
PCI	PCIe Erweiterungskarten

Netzwerk

Ethernet	2 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet
Wireless LAN	Unterstützung für USB-Sticks und Mini-PCI-Karten

Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	135 x 285 x 320 mm
Gewicht	1,4 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5° C bis 40° C

Stromversorgung

Netzteil	internes Netzteil mit Kabelsicherung
Leistungsaufnahme	110-220V 10 Watt Stromverbrauch (idle)

Ausstattung

Garantie	3 Jahre Bring-In inkl. Vorabaustauschservice innerhalb des 1. Monats ab Kauf, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Remote Management	über Webbrowser und TCMS (optional erhältlich)
Betriebssystem	Rangee Linux Thin Client OS oder Windows embedded

Zubehör

15000080	3 Jahre Vorabaustausch	5 Jahre Garantieverlängerung mit Vorabaustausch Service	26,00 € zzgl. MwSt 30,94 € inkl. MwSt
15000081	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Garantieverlängerung mit Bring-In Service	26,00 € zzgl. MwSt 30,94 € inkl. MwSt
15000082	5 Jahre Vorabaustausch	5 Jahre Garantieverlängerung mit Vorabaustausch Service	85,00 € zzgl. MwSt 101,15 € inkl. MwSt
34290014	HDMI-DVI-Adapter	HDMI zu DVI-D 24+1 20cm	10,74 € zzgl. MwSt 12,78 € inkl. MwSt



Vorderseite



Rückseite



Rangee GmbH
Gut-Dämme-Straße 11
52070 Aachen/Germany

Tel: +49 (0)241-997 28 50
Fax: +49 (0)241-997 28 59
Email: info@rangee.com



DE 743 133 53

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Rangee GmbH, 02/2019