

# Rangee LT2400



24" TFT	2 GHz Quad Core	8 GB Flash
2x USB 2.0 2x USB 3.0	1 x COM	2 x PS / 2
4 GB DDR3	Dual- monitor	Audio-In Audio-Out

## LT2400 Serie

Die Rangee LT2400 Serie bestehen aus einem hochwertigen TFT-Monitor, wahlweise mit und ohne Touch, und einem integrierten Thin Client. Das Gerät besitzt ein Metallgehäuse, welches auch für rauhe Arbeitsumgebungen geeignet ist. Die Thin Client Hardware ist mit einem Intel Baytrail 2GHz QuadCore ausgestattet.

Das LT2400 ist optional sind WLAN / Bluetooth, LTE Option, Single Touch, 10-Punkt-Multitouch und Power-over Ethernet verfügbar.

## Vier Varianten

	Prozessor	Arbeits- speicher	Flash/DOM Speicher	Betriebs- system	Software-Module	Preis
<b>TFT-LT2400-LX</b>	Intel Baytrail J1900 2GHz QuadCore	4GB DDR3	32GB	Rangee Linux	Alle verfügbaren Softwaremodule *	768,00€ zzgl. MwSt. 913,92€ inkl. MwSt.
<b>TFT-LT2400-ES</b>	Intel Baytrail J1900 2GHz QuadCore	4GB DDR3	32GB	Windows 7Embedded	ICA, RDP und Internet Explorer	872,00€ zzgl. MwSt. 1.037,68€ inkl. MwSt.
<b>TFT-LT2400-IOT</b>	Intel Baytrail J1900 2GHz QuadCore	4GB DDR3	32GB	Windows 10 IOT	ICA, RDP und Internet Explorer	814,00€ zzgl. MwSt. 968,66 € inkl. MwSt.
<b>TFT-LT2400-PCoIP</b>	Teradici Tera2321 PCoIP	512 MB DDR3	-	-	-	796,00€ zzgl. MwSt. 947,24€ inkl. MwSt.

\* zur Verfügung stehen ICA (HDX, XenAPP, Xendesktop), RDP (RemoteFX), VMware View (RDP, PCoIP), VPN Client (OpenVPN, CiscoVPN, IPSec, etc), Mozilla Firefox und viele mehr!

\*\* weitere Windows kompatible Software kann dazu installiert werden. Remote Management über AD Richtlinien oder über Rangee Kommbbox/TCMS

## Technische Spezifikationen

### System

Prozessor	Intel Baytrail 2GHz QuadCore
RAM	4GB DDR3 So DIMM
Flash/DOM Speicher	32GB SATA

### Grafik/Display

max. Auflösung	1920x1080
Video Memory	-
Grafik Ausgänge	1 x DVI, 1 x VGA
Dual-Monitor	Ja
Bildschirmgröße	24" LED
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	350:1
Reaktionszeit	8 ms

### Audio

Anschlüsse	1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
------------	-----------------------------

### Schnittstellen

USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
PS/2	2 x PS/2
Seriell / Parallel	1x COM
Erweiterungen	-

### Netzwerk

Ethernet	1 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet
Wireless LAN	-

### Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	561 x 338 x 58 mm
Gewicht	9,7 kg (6,2 kg ohne Standfuß)
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5° C bis 40° C

### Stromversorgung

Netzteil	externes Netzteil
Leistungsaufnahme	12V / 5A, 35 Watt Stromverbrauch

### Ausstattung

Garantie	3 Jahre Bring-In inkl. Vorabaustauschservice innerhalb des 1. Monats ab Kauf, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
VESA Halterung	Ja, Standfuß (optional) darüber befestigt
Remote Management	über Webbrowser und Management Konsole
Betriebssystem	Rangee Linux oder Windows 7 embedded Standard

## Zubehör

22150009	Standfuß für TFT-LT-Modelle	drehbar, höhenverstellbar, neigbar, Rotation	78,00 € zzgl. MwSt 92,82 € inkl. MwSt
12930001	WLAN Option für TFT-LTxx	WLAN Option für TFT-LT-Modelle	77,66 € zzgl. MwSt 92,42 € inkl. MwSt
32820010	LTE-Option für TFT-LTxx	LTE Option für TFT-LT-Modelle	auf Anfrage
	LT2400T	Single-Touch Option für TFT-LT-Modelle	auf Anfrage
	LT2400CT	10-Punkte-Multi-Touch Option für TFT-LT-Modelle	auf Anfrage
	LT2400P	Power-OverEthernet-Option für TFT-LT-Modelle	auf Anfrage



Bedienung (oben)



Anschlüsse (unten)



USB (Seite)



**Kostenlose  
Teststellung  
anfordern!**

Rangee GmbH  
Gut-Dämme-Straße 11  
52070 Aachen/Germany

Tel: +49 (0)241-997 28 50  
Fax: +49 (0)241-997 28 59  
Email: info@rangee.com



DE 743 133 53