



RT-603

Zero Trust Endpoint Schutz

Der RT-603 bietet Anwendern maximale Sicherheit bei der Verbindung zu Remote Desktops. Der RT-603 bootet mit Secureboot; ein signiertes Betriebssystem. Dank Schreibschutz und verschlüsselten Firmwarepaketen wird das Betriebssystem bei jedem Boot neu hergestellt und identisch reproduziert. Das kompakte Gerät ist lüfterlos und ohne bewegliche Teile ausgestattet. Damit ist es für Büroumgebungen, aber auch für raue Umgebungen in Produktion und Logistik geeignet.

Bei Qualität und Sicherheit machen wir keine Kompromisse.

Produkte

Artikelname	Artikelnummer	EAN	Betriebssystem/Software
RT-603	11117729	4260323373434	-
RT-603-L	11119729	4260323373441	RangeeOS
RT-603-W	11133729	4260323373458	Windows IOT

KOSTENLOS TESTEN
[RANGEE.COM/TESTSTELLUNG](https://rangee.com/teststellung)

Technische Spezifikationen Rangee RT-603

System	
Prozessor	Intel N150 QuadCore bis zu 3,6 GHz
RAM	8GB SO DIMM DDR5
Flash	120GB SATA Flash
Grafik	
Max. Auflösung	3 x 4096 x 2160@60Hz
Grafik Ausgänge	2 x HDMI, 1 x USB-C (DP)
Audio	
Anschlüsse	Front: 1 x Audio In / 1x Audio Out Back: 1 x Audio In / Out
Schnittstellen	
USB	Front: 2 x USB 3.0 Type-A Back: 4 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 3.2 Type-C (DP/DP)
COM	1 x COM
Netzwerk	
Ethernet	1 x 10/100/1000 RJ/45
Eckdaten	
Abmessungen	42 x 153 x 201mm
Gewicht	1,2 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5° bis 60°C, non-condensing
Stromversorgung	
Eingang	Externes Netzteil 12V / 5A 1 x USB-C (PD)
Leistungsaufnahme	110-220V 12 Watt Stromverbrauch (idle)
Ausstattung	
Garantie	3 Jahre Bring-In 1 Monat DOA Vorabaustausch
Vesa Halterung	optional
Remote Management	über Webbrowser und TCMS
Betriebssystem	RangeeOS (linuxbasiert) oder Windows IOT
Bios Optionen	Wake-on-LAN Wake-on-Powerloss

Zubehör

Artikelname	Artikelnummer	EAN
RangeeOS Servicelizenz	13030007-1Y	4260323373182
RangeeOS Lifetime (7 Jahre)	13030007-7Y	4260323373175
M.2 WLAN Option 802.11ac	12930003	4260323372185
Vesa Halterung	22920029	4260323373151

Vorne



Hinten

